



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

**ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018**  
**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018.**

**NO TERMO DE REFERENCIA O ITEM 2 ONDE SE LÊ:**

**ITEM 2** - Roçadeira lateral hidráulica articulada, nova, utilizada em terrenos com aclives e declives para poda de arvores e arbustos. Produzida em chapa de alta resistência com estrutura tubular para garantir a rigidez do conjunto. Máquina com no mínimo 2,4 metros de largura, altura mínima de 2,6 metros e comprimento mínimo de 3,7 metros. Acoplada aos três pontos do trator agrícola, com acionamento pela tomada de força (540RPM). Constituída por comando hidráulico independente. Duas navalhas de corte (1050RPM). Largura de corte de no mínimo 1,5m e altura de corte de no mínimo 20mm. Velocidade de trabalho recomendada no mínimo de 3 a 7 km/h. Peso mínimo de 1020kg. Defletor de obstáculos (disco defletor de pedras para proteção de caixa). Alcance de corte horizontal de no mínimo 5,50 metros. Alcance de corte vertical de no mínimo 6,30 metros. Alcance de corte sob declive de no mínimo 4,45 metros na horizontal e profundidade de no mínimo 2,05 metros. Tanque de óleo hidráulico de no mínimo 183 litros instalado estrategicamente para atuar como contrapeso. Equipamento todo pintado em esmalte sintético.

**LEIA-SE:**

**ITEM 2** - Roçadeira lateral hidráulica articulada, nova, utilizada em terrenos com aclives e declives para poda de arvores e arbustos. Produzida em chapa de alta resistência com estrutura tubular para garantir a rigidez do conjunto. Máquina com no mínimo 1,94 metros de largura, altura mínima de 2,6 metros e comprimento mínimo de 3,18 metros. Acoplada aos três pontos do trator agrícola, com acionamento pela tomada de força (540RPM). Constituída por comando hidráulico independente. Duas navalhas de corte (1050RPM). Largura de corte de no mínimo 1,5m e altura de corte de no mínimo 20mm. Velocidade de trabalho recomendada no mínimo de 3 a 7 km/h. Peso mínimo de 1020kg. Defletor de obstáculos (disco defletor de pedras para proteção de caixa). Alcance de corte horizontal de no mínimo 4,30 metros. Alcance de corte vertical de no mínimo 6,04 metros. Alcance de corte sob declive de no mínimo 4,13 metros na horizontal e profundidade de no mínimo 2,05 metros. Tanque de óleo hidráulico de no mínimo 150 litros instalado estrategicamente para atuar como contrapeso. Equipamento todo pintado em esmalte sintético.

Cunhataí/SC, 30 de outubro de 2018.

  
**Luciano Franz**  
**Prefeito Municipal**