**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**MUNICIPIO DE CUNHATAI**
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

PREGÃO PRESENCIAL
**Nr.: 12/2025**

**Processo Adm.:** **116/2025**
**Data do Processo:** **17/11/2025**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 116/2025
**b) Nr. Licitação:** 12/2025 - PR
**c) Modalidade:** Pregão presencial
**d) Data de Homologação:** 11/12/2025
**e) Objeto da Licitação:** *AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, DESENVOLVIMENTO E TURISMO.*

**Participante: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413/0001-01)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade participante: MUNICIPIO DE CUNHATAI** | | | | | |
| 6 | Rolo compactador vibratório autopropelido - Rolo compactador vibratório autopropelido: chapa lisa com kit corrugado (pé de carneiro), novo zero hora, ano/modelo 2025/2025, chassi articulado, autopropelido, motor de potência efetiva igual ou superior a 110 hp, atendendo as normas do Conama MAR I E TIER III, transmissão hidrostática, número de marchas à frente de 2, direção hidrostática, cilindro vibratório liso com kit corrugado pé de carneiro, largura igual ou superior a 2.130 mm, diâmetro do cilindro igual ou superior a 1.523 mm, sistema de vibrações de 33 hz ou superior, amplitude alta igual ou superior a 1,80 mm, amplitude baixa igual ou superior a 0,90 mm, força centrífuga em alta amplitude igual ou superior a 305 kn, força centrífuga em baixa amplitude igual ou superior a 152 kn, impacto dinâmico alta/baixa igual ou superior a 38.522/22.910 kgf, raspador dianteiro, sistema de tração no tambor dianteiro e nas rodas traseiras, pneu tipo tração, controle elétrico-hidráulico para mudança de faixas de velocidades, duas faixas de velocidades, sistema de alarme sonoro do motor e hidráulico, marcadores de luzes de aviso, sistema com duas bombas de propulsão, dois sistemas de freio, alarme de ré, peso operacional (com cilindro vibratório e demais acessórios para compactação de solos) igual ou superior a 10.400 kg, raio de giro igual ou superior a 6.800 mm, cabine fechada com ar-condicionado rops/fobs (apresentar certificado), sistema de iluminação para trabalho noturno, instrumentos (medidores e indicadores) usados para avaliar o desempenho, segurança, funcionamento e manutenção do equipamento (horímetro, marcador de temperatura etc.). Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | 1,000 | UND | 529.900,00 | 529.900,00 |

**Total do Participante:** **529.900,00**

**Participante: PLANTECH IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (55.531.706/0001-71)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade participante: MUNICIPIO DE CUNHATAI** | | | | | |
| 1 | Distribuidor de adubo orgânico líquido 6.000 Litros (novo) - Distribuidor de adubo orgânico líquido 6.000 Litros (novo): bomba a vácuo com capacidade de 6.000 litros com leque espalhador com abrangência mínima de 13 metros de largura. Subchassi com eixo em paredes de espessura mínima de 4,76 mm, com cabeçalho monobloco de espessura mínima de 6,35 mm, desde o engate no trator até o tanque. Ponta de eixo com espessura mínima de 63 mm. Cilindro do tanque construído em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm. Sistema de meia rosca no leque distribuidor e no mangote de sucção de 4 polegadas, com mangueira de sucção de comprimento mínimo de 8 metros. Possui visor externo de volume de líquido no tanque e monovacuômetro. Bomba a vácuo/compressor com no mínimo 7 palhetas e comprimento mínimo de 300 mm. Pintura externa em poliéster a pó e pintura interna especial em fenoxi (anticorrosiva). Rodas 750/16 com 4 pneus novos, com no mínimo 12 lonas, e sistema de rodado tandem. Tampa de inspeção traseira com abertura total. Coletor auxiliar lateral de 4” para carregamento de dejetos com acionamento manual. Cardan com proteção plástica, cabeçalho com engate giratório lubrificável e pé de apoio regulável e móvel. Registro traseiro de carga e descarga com acionamento hidráulico por engate rápido ao comando do trator. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | 1,000 | UND | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | Distribuidor de adubo orgânico líquido 4.000 Litros (novo) - Distribuidor de adubo orgânico líquido 4.000 Litros (novo): bomba a Vácuo, capacidade mínima de 4.000 litros, equipada com leque espalhador com abrangência mínima de 13 metros de largura. Subchassi com eixo fabricado em paredes de espessura mínima de 4,76 mm, dotado de cabeçalho monobloco com espessura mínima de 6,35 mm, desde o engate no trator até o tanque. Ponta de eixo com espessura mínima de 63 mm. Cilindro do tanque construído em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm. Sistema de meia rosca no leque distribuidor e no mangote de sucção de 4 polegadas. Mangote/mangueira de sucção com comprimento mínimo de 8 metros. Possuir visor externo para indicação do volume de líquido no tanque e monovacuômetro. Bomba a vácuo/compressor com no mínimo 7 palhetas e comprimento mínimo de 300 mm. Pintura externa em poliéster a pó e pintura interna especial em fenoxi (anticorrosiva). Rodas 750/16 com 4 pneus novos, com no mínimo 12 lonas, e sistema de rodado tandem. Tampa de inspeção traseira com abertura total. Conta com coletor auxiliar lateral de 4" para carregamento de dejetos, com acionamento manual. Acompanha cardan com proteção plástica, cabeçalho com engate giratório lubrificável e pé de apoio regulável e móvel. Registro traseiro de carga e descarga com abertura por acionamento hidráulico, através de engate rápido ao comando do trator. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | 1,000 | UND | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3 | Segadeira de Disco - Segadeira de Disco: destinada ao corte de plantas para produção de feno ou silagem pré-secada. Largura de corte de 2,10 m, adequada para operações em médias e grandes áreas. Operação tratorizada. Sistema hidráulico composto por pistão e trava, com mangueira hidráulica para maior flexibilidade e controle. Barra de corte equipada com 10 facas de duplo corte distribuídas em 5 discos, com dispositivo de demarcação para precisão no alinhamento. Possuir angulação para corte em declive lateral de até 35°, mantendo o trator na horizontal. Ajuste de altura de corte por braço hidráulico. Transmissão dos discos por correias com dispositivo de ajuste, caixa de transmissão robusta e sistema de corte autolimpante. Contar com dispositivo automático de proteção contra impactos, articulação traseira, trava de segurança para transporte e lona protetora flexível na área de corte. Pistão hidráulico para facilitar a troca entre | 2,000 | UND | 44.000,00 | 88.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | posições de trabalho e transporte. Transmissão por cardan com giro livre, operação na TDP a 540 RPM e potência mínima requerida de 35 cv. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | | | | |
| 4 | Ancinho enleirador - Ancinho enleirador: espalhador novo, acompanhado de eixo cardan, com sistema de enleiramento e espalhamento, equipado com 02 (duas) rodas ou pneus compatíveis ao equipamento. Defletor para ajuste rápido da largura das leiras, com rotação na TDP de 350 a 540 RPM e potência mínima exigida de 15 cv. Equipado com eixo de acionamento com embreagem e engate nas categorias I e II, capacidade mínima de produção de 3 hectares por hora e largura de trabalho mínima de 2,5 metros. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | 2,000 | UND | 34.340,00 | 68.680,00 |
| 5 | Rolo faca 3mt - Rolo faca 3mt: rolo em aço A36, com diâmetro de 600 mm e chapa de 6,35 mm de espessura; quadro estrutural confeccionado em tubos 100 x 100 x 4,75 mm e 120 x 120 x 6,35 mm. Equipado com facas de alta dureza em aço 5160, com face de corte e esmagamento acionadas por pistões de dupla ação, ligados por mangueiras de trama dupla. Toda a chaparia em aço estrutural A36. O equipamento com terceiro ponto, parafusos de fixação galvanizados, bujão lateral para carregamento de água, pneus aro 16 com 12 lonas e cabeçalho articulado. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses. | 1,000 | UND | 59.618,00 | 59.618,00 |

**Total do Participante:** **323.298,00**

**Total Geral: 853.198,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 06.001.20.606.0015.1009.4.4.90.00.00 | R$ 29.013,51 |
| Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 05.002.26.782.0014.1035.4.4.90.00.00 | R$ 189.510,42 |
| Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 05.002.26.782.0014.1035.4.4.90.00.00 | R$ 450.000,00 |
| Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 06.001.20.606.0015.1009.4.4.90.00.00 | R$ 300.000,00 |

Cunhataí, 11/12/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DECIO SCHABARUM
Data: 11/12/2025 16:23:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....

**Assinatura do Responsável**